

ROMA



**DOCUMENTO UNICO
DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
PER INTERFERENZE
(Art. 26 D. Lgs 81/2008 e D Lgs. 106/2009)**

**ACCORDO QUADRO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 180
AUTOCARRI CON CONDUCENTE OCCORRENTI PER IL TRASPORTO DI MATERIALE
ELETTORALE NELL’AMBITO DEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE IN OCCASIONE DELLE
CONSULTAZIONI PER IL PERIODO DI TRE ANNI**

Il presente documento è un allegato all'accordo quadro relativo all'affidamento del servizio di noleggio di autocarri con conducente per il trasporto di materiale elettorale nell'ambito del territorio di Roma Capitale.

E' stato predisposto in base al D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 – Testo Unico delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro – art. 26 “Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione”.

Questo documento ha lo scopo di individuare i rischi da interferenze dovuti alla compresenza di dipendenti comunali, con il personale della ditta esterna incaricata del servizio di noleggio autocarri e trasporto materiale elettorale.

Nel documento sono poi indicate le misure di prevenzione per eliminare o ridurre al minimo questi rischi da interferenza.

In base all'art. 26 del D. Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008 – “Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione” si specificano di seguito i possibili rischi da interferenza fra la ditta esterna che svolge il noleggio e trasporto e i dipendenti comunali presenti nei luoghi dove viene svolto il servizio e i costi della sicurezza sul lavoro per rischi da interferenza.

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA E MISURE DA ADOTTARE PER LA LORO RIDUZIONE
(art. 26- comma 3 del D. Lgs. 81/2008-)

Nello svolgimento del servizio di noleggio autocarri e trasporto del materiale elettorale nell'ambito del territorio di Roma Capitale, il personale della ditta incaricata dovrà osservare ogni cautela per evitare rischi da interferenza con dipendenti presenti sul luogo.

Si dovrà prestare attenzione alle seguenti operazioni e seguire le seguenti misure:

operazione: *accesso di autocarri in piazzali o cortili comunali* – gli autocarri della ditta accedono nei piazzali o cortili comunali per far eseguire le operazioni di carico e scarico dei plichi da parte dei dipendenti capitolini.

rischio: *investimento di persone in cortili o piazzali* – si ravvisa il pericolo di investimento di dipendenti quando gli autocarri della ditta incaricata accedono negli spazi comunali.

Misura 1: *ridurre la velocità e prestare molta attenzione* – nella manovra degli autocarri che accedono a piazzali o cortili si dovrà procedere a passo d'uomo e con una velocità non superiore a 5 km./h. E' bene che chi guida l'autocarro svolga manovre e retromarce con l'assistenza a terra di una persona, che segnali con gesti manuali la presenza in area di manovra.

operazione: *eventuali trasporti autocarri con sponda posteriore idraulica* – quando si ricorre all'utilizzo di autocarri con sponda posteriore idraulica, per il carico e scarico dei plichi, si devono utilizzare opportuni accorgimenti.

rischio: *eventuali interferenze della piattaforma con i lavoratori* – nelle operazioni esterne di carico-scarico dei plichi con utilizzo di piattaforma mobile, il rischio è legato al fatto di cadute dall'alto del carico.

Misura 1: *segnalare presenza della sponda posteriore idraulica* – è necessario che prima delle operazioni vengano posizionati i relativi accorgimenti (segnali di pericolo triangolari con bordo rosso e apposito simbolo) nella zona di stazionamento della piattaforma elevatrice, al fine di evitare schiacciamenti di persone che possono transitare nelle vicinanze

Misura 2: *delimitare la zona di stazionamento della sponda posteriore idraulica* – è opportuno delimitare la zona di stazionamento con segnalazioni a strisce rosse e bianche, quali nastri rigati sorretti da paletti, con segnalatori, delineatori flessibili, paletti segnaletici e/o transenne.

Misura 3: *controllare le zone attorno alla sponda posteriore idraulica* – durante l'utilizzo della piattaforma vigilare che non si abbia presenza di persone nei dintorni.

operazione: *accesso e stazionamento autocarri in strutture comunali* – nelle fasi di accesso nelle aree di intervento per l'attività di carico e scarico, gli autocarri devono stazionare all'interno dei capannoni necessariamente a motore spento. E' inoltre propedeutico che entri un solo autocarro alla volta e che rispetti quanto indicato.

rischio: *fuoriuscita di fumi di scarico da mezzi in accensione* – nelle operazioni di carico e scarico tutti i mezzi utilizzati devono essere posizionati in fase di riposo (con motore spento e freno a mano inserito), in quanto va esclusa ogni eventuale causa di forti concentrazioni di fumi da combustione.

Misura 1: *riduzione fumi da combustione* – è opportuno che nelle fasi stazionamento all'interno di ogni struttura dell'amministrazione, gli autocarri si posizionino in stand by in quanto all'interno vengono svolte altre attività e vi è presenza di molto personale.

Misura 2: *eventuale impossibilità spegnimento mezzo* – nell'eventualità indicata (non possibile spegnere il mezzo), l'autocarro dovrà essere necessariamente posizionato all'esterno del capannone e le operazioni di carico/scarico dovranno comunque avvenire con le indicazioni date nel caso di ingresso nella struttura per i mezzi con sponda idraulica posteriore.

I rischi indicati sono quelli al momento prevedibili per il servizio in appalto. Ai rischi elencati se ne potranno aggiungere altri per la specificità dell'edificio.

In queste situazioni particolari, in base al D.Lgs. 81/2008 (artt. 18-19) sarà compito del responsabile della ditta appaltatrice in collaborazione con il Dirigente e i Preposti per la sicurezza

presenti nell'edificio valutare ulteriori rischi di volta in volta e impartire ulteriori specifiche misure di prevenzione al personale operativo che cura le attività.

RISCHI PROPRI DELLA DITTA ESECUTRICE (D.Lgs.81/2008)

Non sono citati nel presente DUVRI i rischi propri della attività di noleggio con conducente di autocarri. Tali rischi vengono in genere analizzati dalla ditta incaricata con propri documenti di Valutazione, come richiesto dal D. Lgs.81/2008.

Anche la circolare dell'Autorità di vigilanza-Determina n 3 del 5/3/2008 (punto A) indica che nei DUVRI "... non devono essere riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi"

COSTI DELLA SICUREZZA (art.26 comma 5)

Il testo unico sulle norme di igiene e sicurezza lavoro D.Lgs.81/2008 all'art. 26- comma 5 indica che "nei singoli contratti di subappalto, di appalto di somministrazione, ... devono essere specificatamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'art. 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza lavoro, con riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto".

Inoltre la circolare dell'Autorità di vigilanza – Determina n. 3 del 5/3/2008 indica che in alcuni casi possono risultare nulli i costi della sicurezza per rischi da interferenze.

- Il presente accordo quadro per l'affidamento del servizio di noleggio con conducente per il trasporto di materiale elettorale nell'ambito del territorio di Roma Capitale in occasione delle consultazioni, non fa emergere particolari accorgimenti ai fini della salute e sicurezza oltre quelli previsti dall'esecutore per la tutela dei propri dipendenti e della relativa formazione e addestramento. I rischi interferenze si possono ridurre con le misure sopraindicate, che non comportano costi aggiuntivi.


Usando la dovuta cautela e rispettando gli accorgimenti individuati, e utilizzando materiali per la sicurezza (nastri rigati sorretti da paletti, con segnalatori, delineatori flessibili, paletti segnaletici e/o transenne giubbotti alta visibilità ecc.) in possesso alle strutture di Roma Capitale si può considerare che il **costo per i rischi di interferenza è nullo.**

il committente	la ditta aggiudicataria
_____	_____
(data e firma)	(data e firma)
.....

il datore di lavoro


(data e firma)

I RSPP



(data e firma)

Il Rup



PROCEDURA DI SICUREZZA

“LAVORI IN APPALTO”

INDICE

Scopo

Campo di applicazione e funzioni coinvolte

Contenuti

Garanzia di idoneità tecnico-professionale

Informazioni di sicurezza (persone di riferimento, rischi e misure di sicurezza)

Norme e disposizioni aziendali in materia di sicurezza

ALLEGATI

Dichiarazione di idoneità e verbale di sopralluogo

Documentazione in materia di sicurezza per lavori in appalto

Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenze (DUVRI)

1. SCOPO

Definire le misure di sicurezza da adottare per garantire la sicurezza in caso di affidamento di lavori in appalto.

2.CAMPO DI APPLICAZIONE E FUNZIONI COINVOLTE

La procedura si applica in tutti i casi in cui vengono affidati a lavoratori autonomi o ditte appaltatrici (di seguito Appaltatori) lavori da svolgere, sia presso la sede aziendale, sia presso altre sedi di lavoro. Sono tenuti ad applicare la procedura tutti coloro che affidano lavori ad appaltatori

3.CONTENUTI

La presente procedura di sicurezza comprende gli strumenti per garantire lo scambio di informazioni, la cooperazione ed il coordinamento tra committente e appaltatore, per la sicurezza nei lavori in appalto.

In particolare, la procedura comprende:

le informazioni e l'elenco della documentazione richiesta per garantire e verificare l'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore

le informazioni da fornire all'appaltatore, sulle persone di riferimento in azienda e sui rischi presenti nei luoghi interessati dai lavori

le disposizioni aziendali di sicurezza, alle quali l'appaltatore dovrà attenersi

la dichiarazione di idoneità tecnico professionale (che l'appaltatore deve compilare e restituire)

il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenze (DUVRI), con indicazione delle misure per eliminare o controllare i rischi di interferenze, con eventuale indicazione dei costi per la sicurezza.

4.GARANZIE DI IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

L'appaltatore, in relazione ai lavori o attività appaltate, deve restituire, debitamente compilati:

la Dichiarazione di idoneità tecnico professionale ad effettuare i lavori appaltati ed il Verbale di sopralluogo (ALLEGATO1)

le informazioni e la documentazione relativa alla propria idoneità tecnico professionale, alla propria organizzazione di sicurezza, al Responsabile Lavori per lo specifico appalto, l'elenco dei nominativi e qualifiche dei lavoratori che effettueranno le attività, le informazioni relative ai rischi legati alle attività commissionate, ai tempi e modi di effettuazione dei lavori (ALLEGATO 2)

l'accettazione delle norme e disposizioni aziendali per i lavori in appalto (CAPITOLO 5 della presente procedura)

Copia firmata per accettazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenze (DUVRI, ALLEGATO 3)

5. INFORMAZIONI DI SICUREZZA

5.1 PERSONE DI RIFERIMENTO IN AZIENDA

Per ogni questione in materia di sicurezza, l'appaltatore farà riferimento al Sig.

In caso di sua assenza, faranno riferimento al Sig. _____

In caso di assenza di entrambi e solo per questioni che non comportino situazioni di rischio grave, le ditte faranno riferimento al preposto.

Sarà compito delle persone sopra indicate stabilire se è necessario consultare la Direzione.

5.2 RISCHI SPECIFICI PRESENTI IN AZIENDA

Rischio	Misure di sicurezza
Rischi di incendio	<p>Non fumare all'interno</p> <p>Concordare preventivamente con i responsabili gli interventi con utilizzo di fiamme libere o produzione di scintille</p>
Rumore	In caso di necessità, chiedere al referente
Rischi di natura meccanica ed elettrica	<p>Non utilizzare macchine, impianti o attrezzature del committente, salvo autorizzazione scritta del committente (sig)</p> <p>Per problemi rivolgersi al sig o chiamare la manutenzione</p>
Rischi legati a mezzi e attrezzature mobili	<p>Seguire i percorsi prestabiliti (indicati in sede di sopralluogo)</p> <p>prestare attenzione alla presenza di mezzi</p> <p>prestare attenzione nell'attraversamento di portoni, in zone a scarsa visibilità, curve ed angoli ciechi e nelle zone di carico-scarico merci</p> <p>non utilizzare mezzi di trasporto o sollevamento (chiedere l'intervento del personale autorizzato della committente)</p>
Rischi chimici	<p>Non introdurre prodotti chimici senza autorizzazione del committente</p> <p>Non aprire contenitori di prodotti chimici</p> <p>Prestare attenzione alla segnaletica ed alle etichette dei contenitori</p>
Emergenze	<p>Prendere visione delle indicazioni e mappe di emergenza indicanti le vie di fuga, le uscite di emergenza e le dotazioni (estintori, idranti, allarmi, etc.)</p> <p>In caso di allarme, seguire le indicazioni del personale del committente (in generale, allontanarsi dai luoghi di lavoro, mettendo se possibile in sicurezza le proprie attrezzature e recarsi al luogo sicuro, davanti all'entrata principale)</p> <p>Segnalare la propria presenza al responsabile della committente</p>
Rischi legati alla presenza di altri	Prima di iniziare lavori con presenza di altre persone nella stessa area, definire con il sig.

lavoratori nelle aree oggetto dei lavori	(responsabile della committente) le misure di sicurezza e di coordinamento necessarie (es. segregazione aree, segnalazione, attività permesse e vietate, orari sfalsati, etc.)
--	--

6. NORME E DISPOSIZIONI AZIENDALI IN MATERIA DI SICUREZZA

Disposizioni generali

L'appaltatore è responsabile dell'osservanza, da parte del proprio personale, delle norme in materia di legislazione del lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori e di tutela dell'ambiente.

Inoltre, durante i lavori appaltati, l'appaltatore deve far osservare al proprio personale le norme e le disposizioni aziendali di sicurezza qui illustrate.

Alcune misure di sicurezza e di emergenza sono richiamate anche da apposita cartellonistica, che deve essere rispettata da tutti.

Sia durante l'esecuzione dei lavori che nelle operazioni accessorie (es. trasporto, consegna, etc.) l'appaltatore dovrà predisporre le misure necessarie ad evitare infortuni sul lavoro ai propri lavoratori, a terzi, nonché danni alle cose.

Organizzazione e coordinamento lavori, responsabile lavori

L'appaltatore deve richiedere, per tutti gli addetti, l'autorizzazione all'ingresso

Prima di iniziare l'attività la ditta deve notificare per iscritto (ALLEGATO 2) alla Direzione le generalità del proprio Responsabile lavori e del suo eventuale sostituto che controllerà il personale, sovrintenderà ai lavori, adotterà le misure di prevenzione e protezione dai rischi ed informerà il personale in merito ai rischi specifici.

E' cura del Responsabile lavori richiedere informazioni su specifiche condizioni di rischio per ogni area in cui si dovrà lavorare, informare il personale ed esigere il rispetto delle misure generali e particolari di sicurezza.

L'appaltatore si impegna ad utilizzare solo personale addestrato e tecnicamente idoneo alle attività da svolgere, adeguatamente formato ed informato sui rischi e sulle misure di sicurezza da adottare.

L'appaltatore deve utilizzare esclusivamente mezzi ed attrezzature, dotati dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, di sua proprietà. E' vietato il prestito di attrezzature o mezzi di lavoro di proprietà della committente.

Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)

I lavoratori dell'appaltatore devono essere dotati e fare uso corretto dei DPI adeguati ai rischi specifici riguardanti i lavori da svolgere, compresi quelli segnalati con la presente, rispettando inoltre la segnaletica di sicurezza dei luoghi in cui operano.

Precauzioni contro il pericolo incendio

In tutti i locali chiusi è vietato fumare.

Attività che possono richiedere o provocare fiamme libere o scintille (es. saldatura, taglio metalli, etc.) devono essere preventivamente autorizzate dalla committente, che potrà disporre l'assistenza di un addetto alla Squadra Antiincendio.

Circolazione dei veicoli

L'impiego di veicoli deve essere preventivamente autorizzato; ogni autoveicolo o mezzo deve essere parcheggiato nelle apposite aree.

La circolazione dei mezzi deve avvenire nell'osservanza del codice della strada; la velocità deve essere moderata (max. 10 km/h) e il conducente deve rispettare la segnaletica e procedere con prudenza.

Il personale addetto alla conduzione ed alla manovra di autoveicoli e macchine operatrici deve essere munito di regolare patente e, nel caso di mezzi quali carrelli elevatori, macchine operatrici e simili, deve essere specificatamente autorizzato dal datore di lavoro della ditta (ad es. abilitazione all'uso di carrelli elevatori a seguito di specifica formazione).

Lavori in prossimità di impianti elettrici

Qualsiasi intervento su linee ed impianti elettrici deve essere autorizzato dalla committente.

Ogni esclusione o reinserimento di tensione deve avvenire in condizioni di sicurezza.

Il personale della ditta deve apporre adeguati cartelli di segnalazione.

Sono proibiti allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle linee di alimentazione; allo scopo si devono utilizzare prese di corrente esistenti, chiedendone preventiva autorizzazione.

Lavori in altezza

In caso di lavori eseguiti ad un'altezza superiore a 2 m, oltre alle misure necessarie per la sicurezza dei propri lavoratori (impalcature, parapetti con arresto al piede, imbracature, funi di trattenuta e simili), la ditta deve adottare precauzioni per eliminare i pericoli di caduta di cose ed altri pericoli per le persone sottostanti.

Deve inoltre recintare e segnalare adeguatamente le zone sottostanti i lavori.

Protezione delle aperture

Tutte le aperture provvisorie eseguite dalla ditta nel suolo, nel pavimento, nelle pareti od in altri luoghi, devono essere chiuse appena possibile. Nel periodo di permanenza delle aperture la ditta deve provvedere ad installare adeguate protezioni e misure per evitare cadute nel vuoto di persone (es. transennamento della zona, segnalazioni, etc.)

Lavori su coperture

E' vietato transitare o lavorare sulle coperture senza preventiva autorizzazione del committente.

E' obbligatorio seguire i percorsi autorizzati e non oltrepassare i limiti segnalati da catenelle o cartelli. E' vietato accedere al coperto da soli (occorre essere almeno in due persone)

Manipolazione di sostanze chimiche

In caso di impiego di sostanze o prodotti chimici, devono essere preventivamente concordate con la committente le specifiche misure di prevenzione e protezione per l'utilizzazione, la movimentazione ed il deposito.

Produzione rifiuti e tutela dell'ambiente

L'appaltatore deve adottare provvedimenti adeguati per evitare inquinamenti in relazione alle attività da eseguire. La raccolta, stoccaggio e smaltimento di eventuali rifiuti prodotti durante lo svolgimento dei lavori deve avvenire in conformità alle norme vigenti.

Infortuni e soccorsi d'urgenza

In caso di infortunio l'appaltatore deve assolvere gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di assistenza all'infortunato e di denuncia dell'evento.

L'infortunio deve essere immediatamente segnalato anche alla committente, dando comunicazione scritta sulle circostanze e cause dell'incidente ed informando successivamente sugli sviluppi delle condizioni dell'infortunato, su eventuali accertamenti ed indagini effettuate.

La ditta deve inoltre rendersi disponibile per eventuali inchieste aziendali sulle cause e circostanze che hanno determinato l'infortunio.

Termine dei lavori

Al termine dei lavori la ditta deve provvedere a lasciare le zone interessate pulite e sgombre da materiali ed altri impedimenti che possono intralciare il lavoro o costituire pericolo.

Dovranno inoltre essere ripristinate le condizioni di sicurezza preesistenti, qualora fossero state rimosse od modificate per ragioni di lavoro.

Altre disposizioni

Interventi o lavorazioni non previste devono essere preventivamente concordate con la committente.

Non devono essere rimosse o modificate le protezioni di impianti o macchine, senza aver disposto efficaci misure di sicurezza sostitutive e provvedendo quanto prima a ripristinare le condizioni iniziali.

I lavoratori non devono effettuare di propria iniziativa manovre od operazioni che non siano di propria competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri.

I lavoratori non devono sostare in luoghi diversi da quelli in cui si deve eseguire il lavoro.

Il Responsabile Lavori ed ogni lavoratore della ditta devono informare immediatamente la committente di qualunque situazione di rischio non prevista.

In caso di necessità di utilizzare utenze e/o fluidi della committente (energia elettrica, aria compressa, etc.), questa dovrà essere preventivamente autorizzata dalla stessa, che fornirà anche le istruzioni necessarie.

La ditta è consapevole di rimanere civilmente e penalmente responsabile dei danni causati a persone e/o cose derivanti da un utilizzo improprio di tali utenze o servizi.

La ditta opererà solo nei locali concordati ed i suoi lavoratori non avranno accesso, né sosterranno presso luoghi diversi. Saranno altresì rispettati i percorsi di accesso ed uscita concordati in sede di sopralluogo.

Subappalto

Eventuali subappalti devono essere preventivamente autorizzati per iscritto dalla committente.

In tale caso l'appaltatore non sarà comunque sollevato dagli obblighi, responsabilità contrattuali e legali relativi alla liceità del subappalto, ai sensi delle vigenti norme, nonché all'operato del personale appartenente alla ditta di subappalto.

La ditta sarà inoltre responsabile nel far osservare al personale della ditta in subappalto le norme e le disposizioni aziendali in materia di sicurezza.

Sarà cura della ditta notificare per iscritto alla committente le generalità del Responsabile lavori e del suo eventuale sostituto della ditta subappaltatrice, il quale controllerà il proprio personale e sovrintenderà i lavori.

Sarà inoltre cura della ditta disporre in modo che nell'esecuzione degli interventi siano evitate interferenze e condizioni di pericolo.

La ditta deve provvedere affinché le presenti norme siano portate a conoscenza della ditta in subappalto e da questa osservate.

Inadempienze

L'inosservanza di singole specifiche norme previdenziali, assicurative od antinfortunistiche, e/o di norme contrattuali collettive in vigore per il settore di attività cui appartiene la ditta dà diritto alla committente di procedere al blocco immediato dei lavori e, a proprio insindacabile giudizio, alla immediata risoluzione del contratto per colpa della ditta, fatto salvo il pagamento del lavoro effettuato in precedenza.

ALLEGATO 1)

DICHIARAZIONE DI IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE

E VERBALE DI SOPRALLUOGO

In relazione ai lavori commissionati dalla _____

alla ditta _____

il sottoscritto _____

in qualità di:

- Datore di lavoro
- Responsabile dei lavori

DICHIARA

- Che la ditta stessa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori oggetto dell'appalto e delle relative autorizzazioni necessarie allo svolgimento dei lavori. I lavori saranno svolti a regola d'arte e secondo le regole di buona tecnica.
- Che i propri dipendenti sono regolarmente iscritti a libro matricola e godono di copertura assicurativa e previdenziale
- Di aver eseguito in data _____ un sopralluogo presso i luoghi dove saranno svolti i lavori, accompagnato dal sig. _____
- Di aver ricevuto copia della PROCEDURA DI SICUREZZA PER LAVORI IN APPALTO, di averne letto e compreso i contenuti, sui quali concorda.
- Di avere concordato e disposto con il sig. _____ le adeguate misure di prevenzione e protezione, oltre che di coordinamento delle attività come stabilite nel documento unico di valutazione dei rischi.
- Di impegnarsi a rispettare ed attuare quanto descritto nella PROCEDURA DI SICUREZZA PER LAVORI IN APPALTO.
- Di avere ricevuto adeguate informazioni in merito a:
 - le persone di riferimento in azienda in materia di sicurezza
 - l'area, i locali, gli impianti e le attrezzature interessate dai lavori
 - i rischi generali e specifici presenti e le misure di sicurezza adottate e da adottare
 - le vie di evacuazione presenti e i dispositivi di emergenza
 - le procedure da seguire in caso di emergenza

Eventuali note:

Data e firma

ALLEGATO 2)

DOCUMENTAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA PER LAVORI IN APPALTO

(da restituire firmato, su carta intestata della ditta appaltatrice)

DITTA: _____

Sede legale _____

Legale Rappresentante: _____

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione: _____

Responsabile Lavori presso la committente: _____

Attività svolta-Settore attività: _____

Nominativi e relativa qualifica dei lavoratori che potranno svolgere le attività commissionate:

Attrezzature che potranno essere utilizzate nello svolgimento dei lavori

Descrizione dei lavori oggetto dell'appalto, date di inizio e fine lavori (anche presunte)

Data e firma

Si allega:

- estratto iscrizione CCIAA
- fotocopia libro matricola con posizione assicurativa
- posizione INIL ed INPS
- eventuale Piano Operativo di Sicurezza relativo ai lavori da svolgere