

## CARRELLO PER EVACUAZIONE

Con l'emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151, gli asili nido entrano a far parte delle attività soggette agli adempimenti di prevenzione incendi. Per consentire al personale educatore di compiere con efficacia le operazioni di evacuazione in emergenza è ammesso il ricorso all'utilizzo di attrezzature di ausilio all'esodo (carrelli) per il trasporto di neonati e bimbi nelle prime fasi di sviluppo motorio

Il numero di carrelli necessari è:

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Asilo nido l'Aquilone          | n. 3  |
| Asilo nido Cocco e Drilli      | n. 3  |
| Asilo nido Folletti            | n. 3  |
| Asilo nido Grillo Canterillo   | n. 3  |
| Asilo nido Coccinella          | n. 2  |
| Asilo nido Freccia Azzurra     | n. 3  |
| Asilo nido Scarabocchio        | n. 2  |
| Asilo nido Aquilanti/Massimina | n. 3  |
| Asilo nido Morgana la Rana     | n. 2  |
| Asilo nido Parco Flora         | n. 2  |
| Totale                         | n. 26 |

- I carrelli e tutti i singoli componenti degli stessi con i quali l'utilizzatore può entrare in contatto durante l'uso previsto, devono essere progettati e realizzati in modo tale da evitare lesioni fisiche o danni materiali. La stabilità deve essere conforme a quanto prescritto dalle normative vigenti per i vari elementi d'arredo;
- Tutti i bordi ed angoli devono essere privi di bave, arrotondati e smussati; in particolar modo bordi ed angoli dei piani di lavoro devono essere arrotondati con raggio > 2 mm;
- La distanza di sicurezza tra eventuali parti mobili e regolabili deve essere progettata e realizzata in modo da minimizzare rischi di lesioni e movimenti non volontari. In particolare la distanza tra eventuali parti mobili accessibili, deve essere < 8 mm o > 25 mm in qualsiasi posizione durante il movimento;
- Eventuali sistemi di regolazione devono essere di facile uso, posti in modo da evitare azionamenti accidentali;
- Le impugnature devono essere progettate in modo da evitare l'intrappolamento delle dita durante l'uso.

La fornitura dovrà:

- essere accompagnato dalle istruzioni di installazione o montaggio, in lingua italiana, contenente gli schemi di posizionamento di eventuali dispositivi di fissaggio necessari e le istruzioni di installazione, finalizzate a consentire successive riconfigurazioni dei prodotti fornite in opera (escluse le sedute);
- essere accompagnato dalle informazioni sui prodotti da utilizzare per la pulizia e per la manutenzione, e delle eventuali istruzioni d'uso;

I carrelli per evacuazione devono poter contenere 6/8 bambini con le seguenti caratteristiche:

Dimensioni: cm. 100x80x65h

Reazione al fuoco Classe 1

Struttura Ammortizzante

Materiale Antibatterico ed Anallergico

Impermeabile

Facile da pulire

Ruote piroettanti diam. almeno cm. 13 cad.